




## TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



An ultimate downlight dedicated for recessed ceilings. Wide range of lighting parameters and customization available. All of this allows illuminating every shop, exhibition spaces, offices and even corridors.

Doskonała oprawa montowana podtynkowo dedykowana do sufitów wpuszczanych. Dostępna szeroka gama parametrów oświetlenia. Wszystko to pozwala oświetlić każdy sklep, powierzchnie wystawiennicze, biura, a nawet korytarze.



## ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTRYCZNE


<b>W</b>	Power / Moc	12 - 30 W
<b>V</b>	Tension / Zasilanie	220-240 V - 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	OSRAM / PHILIPS / ELL
	Management / Sterowanie	ON-OFF / DIMM
	Lifespan / Trwałość	L70/B50 50.000h

## MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum + PC
	Housing color / Kolor	white
	Mounting / Montaż	ceiling (recessed)
	IP Class / Klasa szczeloności	IP 44
	Ambient temperature	(ta) -20° ... +45°

## DIMENSIONS / WYMIARY

INDEX	POWER	Ø	H	Ø CUT
DAG12 ...	12 W	113 mm	65 mm	105 mm
DAG18 ...	18 W	147 mm	85 mm	135 mm
DAG24 ...	24 W	175 mm	98 mm	155 mm
DAG30 ...	30 W	198 mm	92 mm	180 mm



## LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

<b>K</b>	Color temperature / Barwa	3000 / 4000 / 6500 K
<b>L</b>	Diffuser / Klosz	45°
<b>lm</b>	Luminous flux / Strumień	1302 - 4250 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90
	MacAdam / Tolerancja koloru	<6 SDCM
<b>E</b>	Energy efficiency class	<b>A ++</b>


## COLOR TEMPERATURE

TEMP. BARWOWA

<b>W</b>	3200 K
<b>D</b>	4000 K
<b>C</b>	6500 K

## LIGHT DISTRIBUTION

ROZSYŁ ŚWIATŁA



## SPECIAL COLORS / BARWY SPECJALNE



## INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

	POWER MOC	COLOR TEMPERATURE BARWA	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU	COLOR RENDERING INDEX CRI	CONTROL STEROWANIE
<b>DAG</b>	<b>12</b> IN WATTS	<b>W</b> 3000 K	45° STANDARD BEAM ANGLE	CRI min. 80	ON / OFF
		<b>D</b> 4000 K		<b>R7</b> CRI min. 70	<b>DIM</b> DIMMABLE DRIVER
		<b>C</b> 6500 K		<b>R9</b> CRI min. 90	
		<b>ME</b> SPECIAL COLOR			