



TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



An ultimate downlight dedicated for recessed ceilings. Wide range of lighting parameters and customization available. All of this allows illuminating every shop, exhibition spaces, offices and even corridors.

Doskonała oprawa montowana podtynkowo dedykowana do sufitów wpuszczanych. Dostępna szeroka gama parametrów oświetlenia. Wszystko to pozwala oświetlić każdy sklep, powierzchnie wystawiennicze, biura, a nawet korytarze.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE

W	Power / Moc	8 - 30 W
V	Tension / Zasilanie	220-240 V - 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	OSRAM / PHILIPS / ELL
	Management / Sterowanie	ON-OFF / DIMM
	Lifespan / Trwałość	L70/B50 50.000h

LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3000 / 4000 / 6000 K
L	Diffuser / Klosz	24°
lm	Luminous flux / Strumień	680 - 3000 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90
	MacAdam / Tolerancja koloru	<6 SDCM
E	Energy efficiency class	A ++

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	white
	Mounting / Montaż	ceiling (recessed)
	IP Class / Klasa szczeloności	IP 20
	Ambient temperature	(ta) -20° ... +40°


COLOR TEMPERATURE

TEMP. BARWOWA

W	3000 K
D	4000 K
C	6000 K


LIGHT DISTRIBUTION

ROZSYŁ ŚWIATŁA



DIMENSIONS / WYMIARY

INDEX	POWER	Ø	H	Ø CUT
DAM8 ...	8 W	112 mm	65 mm	100 mm
DAM12 ...	12 W	146 mm	65 mm	125 mm
DAM18 ...	18 W	173 mm	90 mm	153 mm
DAM24 ...	24 W	198 mm	90 mm	178 mm
DAM30 ...	30 W	245 mm	90 mm	225 mm



INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

DAM	POWER MOC	COLOR TEMPERATURE BARWA	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU	COLOR RENDERING INDEX CRI	CONTROL STEROWANIE
	8 IN WATTS	W 3000 K	24° STANDARD BEAM ANGLE	CRI min. 80	ON / OFF
		D 4000 K		R7 CRI min. 70	DIM DIMMABLE DRIVER
		C 6000 K		R9 CRI min. 90	