



TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



A wide selection of elegant recessed luminaires. Essential lights from this group offer a wide range of ho-using solutions and their colors. You can choose diffusing mirrors that shape the light distribution and the angle of beam. For malls or exhibition areas.

Szeroki wybór eleganckich opraw sufitowych LED. Oprawy z tej grupy to szeroki wybór rozwiązań obudów i ich kolorystyki. Do wyboru lustra kształtujące rozsył i kąt padania światła. Idealne dla obiektów handlowych i wystawienniczych.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE


W	Power / Moc	15 - 20 W
V	Tension / Zasilanie	220-240 V - 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	Built-In
	Management / Sterowanie	ON-OFF
	Lifespan / Trwałość	L70/B50 40.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	black / silver / white
	Mounting / Montaż	ceiling (recessed)
	IP Class / Klasa szczeloności	IP 40
	Ambient temperature	(ta) -20° ... +45°

DIMENSIONS / WYMIARY

INDEX	H1	Ø	H	Ø CUT
SCKA ...	124 mm	84.5 mm	158.6 mm	90 mm



LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3200 / 4000 / 6500 K
L	Diffuser / Klosz	15° / 25° / 40°
lm	Luminous flux / Strumień	1200 - 1800 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90
	MacAdam / Tolerancja koloru	<6 SDCM
E	Energy efficiency class	A ++


COLOR TEMPERATURE

TEMP. BARWOWA

W	3000 K
D	4000 K
C	6000 K

LIGHT DISTRIBUTION

ROZSYŁ ŚWIATŁA



INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

SCKA	COLOR KOLOR	POWER MOC	COLOR TEMPERATURE BARWA	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU	COLOR RENDERING INDEX CRI
	BB BLACK / BLACK	15 IN WATTS	W 3000 K	B15 15° BEAM ANGLE	CRI min. 80
	BG BLACK / GOLD		D 4000 K	B25 25° BEAM ANGLE	R9 CRI min. 90
	SB SILVER / BLACK		C 6500 K	B40 40° BEAM ANGLE	
	SG SILVER / GOLD				
	WB WHITE / BLACK				
	WG WHITE / GOLD				