



TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



Integrated LED luminaires dedicated for selling zones, warehouses (ideal for multilevel warehouses), production halls. Surface-mounted or suspended. Light construction is ideal for recessed ceilings. Ideal as a fixture for LED retrofit tubes.

Zintegrowana oprawa oświetlenia liniowego przeznaczona do oświetlenia powierzchni sklepowych, magazynowych (idealna w systemach regałowych), produkcyjnych. Lekka konstrukcja nie obciąża stropów i sufitów podwieszanych. Zamiennik opraw świetlówkowych.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTRYCZNE


W	Power / Moc	10 - 100 W
V	Tension / Zasilanie	220-240 V - 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	Euroledlighting ELL EcoDriver
	Management / Sterowanie	ON-OFF / DALI
	Lifespan / Trwałość	L80/B50 70.000h - L80/B10 50.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	silver
	Mounting / Montaż	single / linear
	IP Class / Klasa szczelności	IP 20
	Ambient temperature	(ta) -25° ... +35°

DIMENSIONS / WYMIARY


INDEX	L	W	H	KG (NET)
SWL07[X]	750 mm	30 mm	32 mm	1.05 KG
SWL15[X]	1500 mm	30 mm	32 mm	1.35 KG
SWL30[X]	3000 mm	30 mm	32 mm	3.50 KG



LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE


K	Color temperature / Barwa	3200 / 4000 / 5200 / 5700 / 6500 K
L	Diffuser / Kłozsz	120° (prismatic / opal / transparent)
lm	Luminous flux / Strumień	960 - 11 240 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90
	MacAdam / Tolerancja koloru	3 SDCM
E	Energy efficiency class	A ++

LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA



COLOR TEMPERATURE / TEMP. BARWOWA

W	3200 K
D	4000 K
A	5200 K
B	5700 K
C	6500 K



INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

	VERSION WERSJA	LENGTH DŁUGOŚĆ	DIFFUSER KŁOZSZ	COLOR TEMP. BARWA	POWER MOC	CRI
SWL	STANDARD	15	1	W	50	CRI min. 80
	E	*FIRST TWO DIGITS OF LENGTH (150cm = 15)	2	D	IN WATTS	R7
	ECONOMY		OPAL / MILKY	4000 K		CRI min. 70
			3	A	5200 K	R9
			TRANSPARENT	B	5700 K	CRI min. 90
				C	6500 K	
			ME	MEAT (SPECIAL COLOR)		