

TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



Integrated LED lighting system ideal for professional showcase lighting on shelves, bookcase, cold stores and etc.

Zintegrowana oprawa oświetlenia liniowego idealna do doświetlenia ekspozycji towarów na półkach, regałach, chłodniach oraz do oświetlenia systemów regałowych.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE

W	Power / Moc	6 - 30 W
V	Tension / Zasilanie	230 V / AC
	Power supply / Zasilacz	-
	Management / Sterowanie	ON-OFF
	Lifespan / Trwałość	L80/B50 70.000h - L80/B10 50.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	silver
	Mounting / Montaż	on clips (fixed)
	IP Class / Klasa szczeloności	IP 20
	Ambient temperature	(ta) -25° ... +35°


INDEX	L	W	H
SWP06[X]	570 mm	15 mm	25.3 mm
SWP09[X]	870 mm	15 mm	25.3 mm
SWP12[X]	1170 mm	15 mm	25.3 mm
SWP15[X]	1470 mm	15 mm	25.3 mm
SWP30[X]	2940 mm	15 mm	25.3 mm



LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3200 / 4000 / 5200 / 5700 / 6500 K
L	Diffuser / Klosz	120° (prismatic / opal / transparent)
lm	Luminous flux / Strumień	600 - 3 500 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90
	MacAdam / Tolerancja koloru	3 SDCM
E	Energy efficiency class	A ++

LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA




- 3** TRANSPARENT DIFFUSER
KLOSZ PRZEZROCZYSTY
- 2** OPAL DIFFUSER
KLOSZ MLECZNY
- 1** PRISMATIC DIFFUSER
KLOSZ RYFLOWANY

COLOR TEMPERATURE / TEMP. BARWOWA

W	3200 K
D	4000 K
A	5200 K
B	5700 K
C	6500 K

SPECIAL COLORS:



INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

INDEX	LENGTH DŁUGOŚĆ	DIFFUSER KLOSZ	COLOR TEMP. BARWA	POWER MOC	CRI
SWP	15 IN CENTIMETERS*	1 PRISMATIC	W 3200 K	15 IN WATTS	CRI min. 80
	*FIRST TWO DIGITS OF LENGTH (150cm = 15)	2 OPAL / MILKY	D 4000 K		R7 CRI min. 70
		3 TRANSPARENT	A 5200 K		R9 CRI min. 90
			B 5700 K		
			C 6500 K		
			ME MEAT (SPECIAL COLOR)		