



TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



An ultimate downlight dedicated for recessed ceilings. Wide range of lighting parameters and customization available. All of this allows illuminating every shop, exhibition spaces, offices and even corridors.

Doskonała oprawa montowana podtynkowo dedykowana do sufitów wpuszczanych. Dostępna szeroka gama parametrów oświetlenia. Wszystko to pozwala oświetlić każdy sklep, powierzchnie wystawiennicze, biura, a nawet korytarze.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE

W	Power / Moc	7 - 36 W
V	Tension / Zasilanie	220-240 V - 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	OSRAM / ELL
	Management / Sterowanie	ON-OFF / DIMM
	Lifespan / Trwałość	L70/B50 50.000h

LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3000 / 4000 / 6500 K
L	Diffuser / Klosz	90°
lm	Luminous flux / Strumień	595 - 3240 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90
	MacAdam / Tolerancja koloru	3 SDCM
E	Energy efficiency class	A ++

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum + PC
	Housing color / Kolor	white
	Mounting / Montaż	ceiling (recessed)
	IP Class / Klasa szczelności	IP 44
	Ambient temperature	(ta) -20° ... +45°


COLOR TEMPERATURE

TEMP. BARWOWA

W	3200 K
D	4000 K
C	6500 K


LIGHT DISTRIBUTION

ROZSYŁ ŚWIATŁA



DIMENSIONS

INDEX	POWER	D	H
DA7[K] ...	7 W	102 mm	66 mm
DA15[K] ...	15 W	145 mm	78 mm
DA24[K] ...	24 W	195 mm	105 mm
DA36[K] ...	36 W	240 mm	106 mm



SPECIAL COLORS / BARWY SPECJALNE



INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

	POWER MOC	COLOR TEMPERATURE BARWA	COLOR RENDERING INDEX CRI	CONTROL STEROWANIE
DA	7 IN WATTS	W 3000 K	CRI min. 80	ON / OFF
		D 4000 K	R7 CRI min. 70	DIM DIMMABLE DRIVER
		C 6500 K	R9 CRI min. 90	
		ME SPECIAL COLOR		