



## TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



An ultimate downlight dedicated for recessed ceilings. Wide range of lighting parameters and customization available. All of this allows illuminating every shop, exhibition spaces, offices and even corridors.

Doskonała oprawa montowana podtynkowo dedykowana do sufitów wpuszczanych. Dostępna szeroka gama parametrów oświetlenia. Wszystko to pozwala oświetlić każdy sklep, powierzchnie wystawiennicze, biura, a nawet korytarze.



## ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE


<b>W</b>	Power / Moc	4 - 32 W
<b>V</b>	Tension / Zasilanie	220-240 V - 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	OSRAM / ELL
	Management / Sterowanie	ON-OFF / DIMM
	Lifespan / Trwałość	L70/B50 50.000h

## MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum + PC
	Housing color / Kolor	white
	Mounting / Montaż	ceiling (recessed)
	IP Class / Klasa szczelności	IP 24
	Ambient temperature	(ta) -20° ... +45°

## DIMENSIONS / WYMIARY

INDEX	Ø	H	Ø CUT
DAF...	156 mm	96 mm	132 mm



## LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

<b>K</b>	Color temperature / Barwa	3000 / 4000 / 6500 K
<b>L</b>	Diffuser / Klosz	12° / 40°
<b>lm</b>	Luminous flux / Strumień	2045 lm @ 30W
	CRI Factor / CRI	Ra >80
	MacAdam / Tolerancja koloru	<6 SDCM
<b>E</b>	Energy efficiency class	<b>A ++</b>


## COLOR TEMPERATURE

## TEMP. BARWOWA


<b>W</b>	3200 K
<b>D</b>	4000 K
<b>C</b>	6500 K

## LIGHT DISTRIBUTION

## ROZSYŁ ŚWIATŁA



## SPECIAL COLORS / BARWY SPECJALNE



MEAT FRUIT BREAD MEDS



## INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

	POWER MOC	COLOR TEMPERATURE BARWA	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU	COLOR RENDERING INDEX CRI	CONTROL STEROWANIE
<b>DAF</b>	<b>4</b> IN WATTS	<b>W</b> 3000 K	<b>B12</b> 12° BEAM ANGLE	CRI min. 80	ON / OFF
		<b>D</b> 4000 K	<b>B24</b> 24° BEAM ANGLE	<b>R7</b> CRI min. 70	<b>DIM</b> DIMMABLE DRIVER
		<b>C</b> 6500 K		<b>R9</b> CRI min. 90	
		<b>ME</b> SPECIAL COLOR			