




TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



Directional „flush” downlight luminaire designed for recessed ceiling mounting. Perfect for lighting of shelves fronts and advertising boards.

Kierunkowa oprawa oświetleniowa przeznaczona do podtynkowego montażu sufitowego. Idealny do oświetlenia frontów regałowych i tablic reklamowych.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTRYCZNE


W	Power / Moc	20 - 30 W
V	Tension / Zasilanie	220-240 V - 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	OSRAM / ELL
	Management / Sterowanie	ON-OFF / DIMM
	Lifespan / Trwałość	L70/B50 50.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	<input type="checkbox"/> white
	Mounting / Montaż	ceiling (recessed / flush)
	IP Class / Klasa szczelności	IP 24
	Ambient temperature	(ta) -20° ... +40°

DIMENSIONS / WYMIARY

INDEX	Ø	L	H
DK20	180 mm	N/A	154 mm
DK30	215 mm	N/A	175 mm



LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3000 / 4000 / 6000 K
L	Diffuser / Klosz	60°
lm	Luminous flux / Strumień	1600 - 2700 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80
	MacAdam / Tolerancja koloru	<6 SDCM
E	Energy efficiency class	A ++


COLOR TEMPERATURE

TEMP. BARWOWA

W	3000 K
D	4000 K
C	6000 K

LIGHT DISTRIBUTION

ROZSYŁ ŚWIATŁA



FRUIT



BREAD

INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

	POWER MOC	COLOR TEMPERATURE BARWA	CONTROL STEROWANIE
DK	20 IN WATTS	W 3000 K	ON / OFF
		D 4000 K	DIM
		C 6000 K	DIMMABLE DRIVER
		ME SPECIAL COLOR	