




## TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



Directional „flush” downlight luminaire designed for recessed ceiling mounting. Perfect for lighting of shelves fronts and advertising boards.

Kierunkowa oprawa oświetleniowa przeznaczona do podtynkowego montażu sufitowego. Idealny do oświetlenia frontów regałowych i tablic reklamowych.



## ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE

<b>W</b>	Power / Moc	30 - 45 W
<b>V</b>	Tension / Zasilanie	220-240 V - 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	OSRAM / ELL
	Management / Sterowanie	ON-OFF / DIMM
	Lifespan / Trwałość	L70/B50 50.000h

## MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	<input type="checkbox"/> white
	Mounting / Montaż	ceiling (recessed / flush)
	IP Class / Klasa szczelności	IP 24
	Ambient temperature	(ta) -20° ... +40°

## DIMENSIONS / WYMIARY

INDEX	L x W	H
DM30	235 x 146 mm	98 mm
DM45	235 x 146 mm	98 mm

## LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

<b>K</b>	Color temperature / Barwa	3200 / 4000 / 5200 / 6500 K
<b>L</b>	Diffuser / Klosz	60°
<b>lm</b>	Luminous flux / Strumień	2300 - 3900 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80
	MacAdam / Tolerancja koloru	<6 SDCM
<b>E</b>	Energy efficiency class	<b>A ++</b>


## COLOR TEMPERATURE

## TEMP. BARWOWA

<b>W</b>	3200 K
<b>D</b>	4000 K
<b>A</b>	5200 K
<b>C</b>	6500 K

## LIGHT DISTRIBUTION

## ROZSYŁ ŚWIATŁA



## INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

	POWER MOC	COLOR TEMPERATURE BARWA	CONTROL STEROWANIE
<b>DM</b>	<b>30</b> IN WATTS	<b>W</b> 3200 K	ON / OFF
		<b>D</b> 4000 K	<b>DIM</b>
		<b>A</b> 5200 K	DIMMABLE DRIVER
		<b>C</b> 6500 K	
		<b>ME</b> MEAT (SPECIAL COLOR)	