



TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE


Suspended luminaires complementing the main lighting perform decorative functions for many objects. The combination of modern design and emphasizes the individual character of the interior. A wide selection of lighting parameters and colors.

Oprawy zwieszane uzupełniające oświetlenie główne pełnią funkcje dekoracyjne dla wielu obiektów. Połączenie nowoczesnego wzornictwa z podkreśla indywidualny charakter wnętrz. Szeroki wybór parametrów świetlnych i kolorystyki.


ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE


| | | |
|----------|-------------------------|----------------------|
| W | Power / Moc | 15 - 20 W |
| V | Tension / Zasilanie | 220-240 V - 50/60 Hz |
| | Power supply / Zasilacz | Built-In |
| | Management / Sterowanie | ON-OFF |
| | Lifespan / Trwałość | L70/B50 40.000h |

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| | Housing / Obudowa | aluminum |
| | Housing color / Kolor | black / silver / white |
| | Mounting / Montaż | ceiling (suspended) |
| | IP Class / Klasa szczeloności | IP 40 |
| | Ambient temperature | (ta) -20° ... +45° |

DIMENSIONS / WYMIARY


| INDEX | H | B | L | Ø |
|---------|--------|-------|---|---------|
| SBKA... | 124 mm | 54 mm | | 84.5 mm |


LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

| | | |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| K | Color temperature / Barwa | 3200 / 4000 / 6500 K |
| L | Diffuser / Klosz | 15° / 25° / 40° |
| lm | Luminous flux / Strumień | 1200 - 1800 lm |
| | CRI Factor / CRI | Ra >80 / Ra >90 |
| | MacAdam / Tolerancja koloru | <6 SDCM |
| E | Energy efficiency class | A ++ |

COLOR TEMPERATURE
TEMP. BARWOWA

| | |
|----------|--------|
| W | 3200 K |
| D | 4000 K |
| C | 6500 K |

LIGHT DISTRIBUTION
ROZSYŁ ŚWIATŁA

INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

| SBKA | COLOR KOLOR | POWER MOC | COLOR TEMPERATURE BARWA | BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU | COLOR RENDERING INDEX CRI |
|------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | BB BLACK / BLACK | 15 IN WATTS | W 3000 K | B15 15° BEAM ANGLE | CRI min. 80 |
| | BG BLACK / GOLD | | D 4000 K | B25 25° BEAM ANGLE | R9 CRI min. 90 |
| | SB SILVER / BLACK | | C 6500 K | B40 40° BEAM ANGLE | |
| | SG SILVER / GOLD | | | | |
| | WB WHITE / BLACK | | | | |
| | WG WHITE / GOLD | | | | |