

TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



LED shelf lighting system, ideal for professional showcase lighting on shelves, bookcases, or cold stores. A wide range of accessories allows quick assembling and disassembling. Smooth change of angle, with neodymium magnet. Safe voltage power supply - 24DC.

System oświetlenia półek LED, idealny do profesjonalnego oświetlenia witryn na półkach, regałach lub chłodniach. Szeroka gama akcesoriów umożliwia szybki montaż i demontaż. Różne opcje pozycjonowania: płynna zmiana kąta. Bezpieczne zasilanie napięciowe - 24DC.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE

W	Power / Moc	3.5 - 100 W
V	Tension / Zasilanie	24 V / DC
	Power supply / Zasilacz	-
	Management / Sterowanie	ON-OFF
	Lifespan / Trwałość	L80/B50 70.000h - L80/B10 50.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE


	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	silver
	Mounting / Montaż	on clips (fixed) / on magnets (adjustable)
	IP Class / Klasa szczeloności	IP 20
	Ambient temperature	(ta) -25° ... +35°

INDEX	L	W	H
SWM03[X]	320 mm	15 mm	14.6 mm
SWM06[X]	620 mm	15 mm	14.6 mm
SWM09[X]	920 mm	15 mm	14.6 mm
SWM12[X]	1220 mm	15 mm	14.6 mm
SWM15[X]	1520 mm	15 mm	14.6 mm
SWM18[X]	1820 mm	15 mm	14.6 mm
SWM21[X]	2120 mm	15 mm	14.6 mm
SWM24[X]	2420 mm	15 mm	14.6 mm
SWM27[X]	2720 mm	15 mm	14.6 mm
SWM30[X]	3020 mm	15 mm	14.6 mm

LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3200 / 4000 / 5200 / 5700 / 6500 K
L	Diffuser / Klosz	120° (opal / transparent)
lm	Luminous flux / Strumień	315 - 3 850 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90
	MacAdam / Tolerancja koloru	3 SDCM
E	Energy efficiency class	A ++

LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA



COLOR TEMPERATURE / TEMP. BARWOWA

W	3200 K
D	4000 K
A	5200 K
B	5700 K
C	6500 K

SPECIAL COLORS:



INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

SWM	LENGTH DŁUGOŚĆ	DIFFUSER KŁOSZ	COLOR TEMP. BARWA	POWER MOC	CRI
	15 IN CENTIMETERS*	2 OPAL / MILKY	W 3200 K	17 IN WATTS	CRI min. 80
	*FIRST TWO DIGITS OF LENGTH (150cm = 15)	3 TRANSPARENT	D 4000 K		R7 CRI min. 70
			A 5200 K		R9 CRI min. 90
			B 5700 K		
			C 6500 K		
			ME MEAT (SPECIAL COLOR)		